



WWW.SUPERLOOK.NL

SOOT-CLEAN REINIGINGS PASTA

PRODUKTINFORMATIE

Soot-Clean is een filmvormende en daardoor mechanisch werkende reinigingspasta, die vrij is van complexon, (EDTA), oplosmiddelen, agressieve alkaliën en zuren. Hoewel **Soot-Clean** in vloeibare vorm slechts licht alkalisch is, kunnen sommige pigmenten van, voor muurschilderingen gebruikte verven, licht verkleuren. Daarvoor adviseren wij om ons produkt **Fresco-Clean** toe te passen en vooraf deskundig advies in te winnen.

Soot-Clean mag niet langer dan 24 uur in direct zonlicht staan en mag onder geen enkele voorwaarde worden verdund.

REFERENTIES

Soot-Clean is bekend bij het Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap te Amsterdam, dhr. R. Crevecoeur.
tel.: 020- 6735162

TOEPASSING

Soot-Clean is een nieuw door Supral Fabrieken b.v. ontwikkeld produkt, specifiek bedoeld om binnenwanden, plafonds en andere zaken te ontdoen van stof, roet en nicotine-aanslag zonder dat daar

water, oplosmiddelen of apparatuur bij nodig is. **Soot-Clean** werkt bijzonder goed op alle gezonde ondergronden bestaande uit stucwerk, natuursteen, gipsen, beelden, hout, schilderwerk, kunststoffen etc. Ook wordt **Soot-Clean** gebruikt bij salvage bedrijven om roet te verwijderen, daar waar geen water gebruikt mag of kan worden.

VERWERKING

Soot-Clean is dik vloeibaar en wordt met een zachte langharige kwast, spatel of schuimrubber spons of roller opgebracht op de te reinigen ondergrond. De minimale verwerkingstemperatuur is omstreeks 8 ° C. Roet en stof wordt bijzonder goed opgenomen indien het produkt stevig met de kwast ingeborsteld wordt. Vervolgens direct zachtjes een dunne en gladde tweede laag aanbrengen. De totale laagdikte moet 0,7 tot 1,2 mm zijn voor het beste resultaat. E.e.a. is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond.

Soot-Clean is lichtbeige van kleur en wordt tijdens het drogen steeds transparanter. Dit duidt er op dat er een film gevormd wordt. Het drooggedrag hangt samen met de omgevingstemperatuur en de vochtigheid. Hoe langer het

produkt de kans krijgt om te drogen hoe taaier de gevormde film wordt. De hechting aan de ondergrond neemt hierdoor toe, het is dus belangrijk om aan de hand van een proef vast te stellen hoelang de ideale standtijd is voor de diverse ondergronden. Geadviseerd wordt een maximale droogtijd van 24 uur.

Het produkt vormt tijdens droging een gemakkelijk afpelbare film waarin roet en vele andere vervuilingen blijven kleven. Door het langzaam afpellen van de film wordt de vervuiling mechanisch weggenomen.

OPSLAG

Soot-Clean kan minimaal gedurende 6 maanden worden bewaard in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van + 5 ° C tot 20 ° C in een donkere ruimte.

VEILIGHEID

Soot-Clean bevat geen giftige stoffen die extra veiligheidsmaatregelen vereisen.

UW DEALER
SUPERLOOK BV
HAZEPAD 10
4825 AV BREDA
POSTBUS 8791
4820 BB BREDA
TEL.: 076-5874207.