

SUPRIME-OD

GEVEL BESCHERMING

PRODUKTINFORMATIE

Suprime-OD is een uit natuurlijke grondstoffen ontwikkeld impregneermiddel, dat op alle soorten metselwerk, stukwerk, beton en sierpleisters toe te passen is. Het product is geëmulgeerd in water en volledig milieuvriendelijk.

Suprime-OD voorziet de behandelde oppervlakken van een niet of nauwelijks zichtbare waterafstotende laag, die water en waterdamp van binnen uit gemakkelijker doorlaat dan alle andere bekende impregneermiddelen.

Een met **Suprime-OD** behandelde ondergrond heeft bij regenbuien gedurende enkele uren sterke vochtwerende eigenschappen. Hierna gaat de behandelde ondergrond langzaam wat vocht opnemen. Dit is van groot belang om voeg- en metselwerk in goede staat te houden. Na een regenbui zal de ondergrond bijna net zo snel weer drogen als een onbehandelde ondergrond. Door het vochtregulerend vermogen van de met **Suprime-OD** behandelde ondergrond is het onmogelijk

dat deze door volledige uitdroging schade oploopt of dat er problemen ontstaan aan de binnenzijde van de behandelde gebouwen. Door deze eigenschappen kan **Suprime-OD** ook geen vocht insluiten waardoor vorstschade aan de gevel door bevrozing van water voorkomen wordt. **Suprime-OD** vormt geen hinderlijke glimmende filmlaag maar zorgt door zijn zeer geraffineerde samenstelling voor waterafstotende deeltjes van minder dan 1 micron, in en rond iedere porie van de behandelde ondergrond.

VERWERKING

De ondergrond moet winddroog en vrij zijn van alg, mos, vet, vuil en slemhuid.

- Opbrengen door middel van airless apparatuur.
- Moet eemaal van boven naar beneden worden opgebracht. Een eventuele tweede laag pas aanbrengen als de eerste laag vrijwel droog is.
- Kan ook op een licht vochtige ondergrond worden toegepast.
- Op glas gemorste **Suprime-OD** met heet water verwijderen.

- Verpakkingen zijn na omspoelen herbruikbaar

VERBRUIK THEORETISCH

1 tot 4 m²/liter afhankelijk van de ondergrond.
Zoals beton: ±4 m²/ltr.
Normale baksteen: 1 à 2 m²/ltr. MBI steen 1 m²/ltr.

VEILIGHEID

Suprime-OD is niet ontvlambaar en niet giftig.

OPSLAG

Cans van 25 liter
Suprime-OD vorstvrij opslaan in gesloten verpakking. Indien ouder dan 3 maanden: schudden voor gebruik.
Verwerking binnen een jaar na aflevering.

UW DEALER

SUPERLOOK B.V.

**POSTBUS 8791
4820 BB BREDA**

**TEL. : (076) 587 4207
GSM : 06-55.327.598**